

Zakládací klíny



Zakládací klíny firmy Loading Systems zvyšují bezpečnost během nakládky a vykládky.

Charakteristika

- Mohou se používat pro všechny typy vozidel
- Možné propojení s vyrovnávacím můstkem a/nebo průmyslovými vraty nebo semaforem
- Snadná instalace
- K dispozici ve 4 různých modelech

Použití

Umístěním zakládacího klínu před kolo nákladního vozu se zvyšuje bezpečnost během nakládky a vykládky. Zakládací klín je ekonomicky atraktivním řešením.


Zakládací klíny a dvojité zakládací klíny mohou být připojeny k řídicí jednotce vyrovnávacího můstku, k průmyslovým vratům a/nebo semaforu (venku) a signálním světlům (uvnitř).

Pokud je umístěn zakládací klín, vyrovnávací můstek se uvolní pro použití, průmyslová vrata je možno otevřít a/nebo se semafor (venku) přepne na červenou a signální světlo (uvnitř) na zelenou.

V okamžiku, kdy je odstraněn zakládací klín, semafor (venku) se rozsvítí zeleně a signální světlo (uvnitř) svítí červeně, což znamená, že je nakládka a vykládka nebezpečná.

Pryžový zakládací klín

Pryžový zakládací klín je vyroben z odolné pryže s dlouhou životností a opatřen rukojetí nebo šroubem s okem, rovněž je k dispozici také symetrický model.



Číslo výrobku	Délka (mm)	Výška (mm)	Šířka (mm)	Hmotnost (kg)
990-011	290*	185	185	5
990-031	200	150	230	3,5

* včetně rukojeti

Technické specifikace

Standardní barva..... černá

Alternativa

- Pozinkovaný řetěz proti krádeži (8 m) s kotevním držákem
- Nástěnná konzola

Kovový zakládací klín

Kovový zakládací klín je mimořádně odolný a používá se se senzorem pro detekci kola nákladního vozidla po umístění zakládacího klínu.



Zakládací klín je dodáván s nástěnnou konzolí.

Číslo výrobku	DxVxŠ (mm)	Hmotnost (kg)	Povrch. úprava	Var.	Senzor
990-013	380x220x230	8	Galvanizován	EU	✓
990-014	380x220x230	8	Galvanizován	UK	✓
990-015	380x220x230	8	RAL 1023	EU	✓
990-016	380x220x230	8	RAL 1023	UK	✓
990-113	380x220x230	8	Galvanizován	-	x
990-115	380x220x230	8	RAL 1023	-	x

Technické specifikace


Napájení..... 10-30 V/DC

Spirálový kabel..... až 8m a propojovací krabička

Třída ochrany IP67

Alternativa

- Pozinkovaný řetěz proti krádeži (8m) s kotevním držákem
- Ovládací tyč se značkou stop pro zakládací klín



Dvojitý zakládací klín

Dvojitý zakládací klín je robustní, inovativní a uživatelsky přívětivý. Kola nákladního vozu jsou zablokována na obou stranách.



Tento zakládací klín může být volitelně vybaven optickým senzorem pro detekci vozidla.

Číslo výrobku	Délka (mm)	Výška (mm)	Šířka (mm)	Hmotnost (kg)
990-021	1150	900	730	50

Technické specifikace

Standardní barva..... RAL 1023

Pozinkovaný řetěz proti krádeži...8 m s nosným držákem

Možnosti

- Optický senzor, 8 m prodlužitelný spirálový kabel a propojovací krabička
- Pozinkovaná povrchová úprava